


12 42 195 SB KNIPEX MultiStrip 10 automatische Abisolierzange



PATENTED




- Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm²
- universelle Messergeometrie - robust und langlebig
- optimale Griffgestaltung mit hervorragender Haptik
- vertieft liegender Drahtschneider
- vollautomatische Anpassung an ein-, mehr- und feindrätige Leiter mit PVC-Isolationen und einer Vielzahl von speziellen Isolationen im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10 mm²
- keine manuelle Feinjustierung notwendig
- keine Beschädigung der Leiter
- die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen
- mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrätig bis 10 mm² und eindrätig bis 6 mm²
- besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht
- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
- Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet



Patenterte Mechanik

Die Einschnidtiefe der Abisoliermesser wird dem Durchmesser der Ader und damit auch der Dicke aller Standard-Isoliermaterialien vollautomatisch angepasst. Kein manuelles Einstellen, wie es bei anderen herkömmlichen Zangen mit großem Abisolierbereich immer noch notwendig ist.



Arbeitsprinzip gerader Messer

Modell 12 40 200 und 12 42 195

Nur der rote Bereich wird eingeschnitten.

Nicht geeignet für hochflexible und armierte Isolationsmaterialien sowie für mehrlagige Isolationen.


Artikel-Nr.	12 42 195 SB
EAN	4003773060147
Abisolierwerte mm ²	0,03 - 10,0
AWG	32 - 7
Länge mm	195
Gewicht netto g	158



Drahtschneider bis 10 mm² mehrdrätig



Klemmbacken aus Stahl verhindern ein Durchrutschen des Leiters



Präzises Abisolieren von 0,03 bis 10 mm² ohne Nachjustierung

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

